

### Meetinstructie terrasschermen

Neem de breedte van het scherm zo groot mogelijk. U heeft dan het minste last van zijdelingse zoninval en het meeste profijt van uw aanschaf.

Als vuistregel nemen wij altijd de breedte van de gevel verminderd met 50cm. Rond dat bedrag af naar een standaard maat uit onze tabel en kies uw type terrascherm in ons overzicht. Vul daar de schermmaat in.

De uitval van uw scherm wordt bepaald door de grootte van uw terras of tuin. 250cm en 300cm zijn de meest voorkomende maten maar 350cm is ook mogelijk met onze terraschermen OLIVA, SENZA of MODA.

Indien er sprake is van montage aan een aanbouw of onder een dakgoot dan moet u verlengde montage steunen bestellen voor een veilige montage. Als vuistregel laten wij altijd de bovenste 6 steenlagen van een muur vrij van bevestigingsmateriaal. Houd rekening met regenwater afvoer en andere obstakels tegen de gevel waar uw scherm moet komen. Dat kan de breedte van uw scherm beïnvloeden!! Bij twijfel kunt u een foto mailen, u krijgt dan zsm een meet advies.

Aanbouwsituatie waar verlengde montagesteunen noodzakelijk zijn. Ook wordt de breedte hier beperkt door de regenpijp.

