


## UITVALSCHERMEN

65-110 | CARRÉ 95+110 | RONDA 125

**U**itvalschermen geven een sfeervolle bescherming tegen fel zonlicht en hoge buitentemperaturen zonder u het zicht naar buiten te belemmeren. Ze zijn geschikt voor elk raam in uw woning waarbij een vrije doorloop onder het scherm niet nodig is.

Het uitvalschermer wordt gekenmerkt door z'n onopvallende montage en brede inzetbaarheid. Ook de laagstaande zon kan efficiënt worden geweerd, eventueel met een optioneel leverbare volant (een extra stuk doek aan de onderzijde van de zonwering).

 De Tibelly®-doekcollectie biedt u een uitgebreide keuze uit ca. 100 doekkleuren. Dit zonweringdoek heeft een bijzondere kleurechtheid doordat de acrylvezels in de massa gekleurd zijn en voorzien van een duurzame coating die het doek waterafstotend en schimmelwerend maken. Daarbij houdt het tenminste 90% van de UV-straling tegen waardoor meubels en vloerbedekking optimaal worden beschermd tegen verkleuring.

## De bediening

Uw uitvalschermer is standaard geschikt voor een elektrische bediening met schakelaar. Natuurlijk behoort ook een draadloze afstandsbediening tot de mogelijkheden.



Nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker wordt het uitvalschermer door plaatsing van een zon-/windautomaat, waardoor het scherm automatisch wordt bediend.

Optioneel is handmatige bediening door bijv. band of slingerstang verkrijgbaar.

## Specificaties

Beschikbare afmetingen (afhankelijk van type uitvalschermer)

- max. 600 cm breed
- max. 150 cm uitval



**SMITS**

ROLLUIKEN  
ZONWERING





### Techniek

Uitvalschermen kunnen met verschillende armtypes worden uitgevoerd waarmee altijd een stabiele en betrouwbare zonwering wordt gecreëerd. Om die reden ziet u deze zonwering vaak toegepast bij kantoren en zorginstellingen. Informeer bij uw dealer welke uitvoering voor u het meest geschikt is.

### Afwerking

Er zijn diverse vormen van aluminium behuizing mogelijk. Welke voor u de meest geschikte is wordt bepaald door uw persoonlijk voorkeur en de benodigde maat van het scherm. Het roestvrije aluminium is naar keuze blank geanodiseerd óf, tegen meerprijs, voorzien van een poedercoating in de door u gewenste kleur.

### Onderzoek

Uit TNO-onderzoek blijkt dat toepassing van buitenzonwering veel energie kan besparen. Door toepassing van automatisch geregelde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor kantoren tot 29 procent en voor woningen tot 12 procent op energie voor koelen worden bespaard.

### TÜV- en CE-gekeurd

Alle uitvalschermen zijn getest door het Duitse keurings-instituut TÜV en voldoen aan de hoge kwaliteitscriteria die hierbij gehanteerd worden. De schermen zijn tevens voorzien van CE-markering. Uw garantie voor een veilig en betrouwbaar product waar u jaren plezier aan zult beleven.




### Uitvoering


Uitvalschermen zijn verkrijgbaar in drie verschillende behuizingen.



65-110



Carré 95+110



Ronda 125



Markisolette

Uw zonweringspecialist